



PRODUKT-/SYMBOLBILD



SERIE: Una
MATCHCODE: AQESP50
KURZBEZEICHNUNG: ALVA Una E-Speicher 50 Liter 230V, 3kW





AUSSCHREIBUNGSTEXT

ALVA Una E-Speicher
 50 Liter

Der Wandspeicher ist geeignet für die Warmwasserversorgung von mehreren Zapfstellen (Einzel- und Gruppenversorgung), z.B. gleichzeitiger Versorgung von Badezimmer und Küche. Druckfestes Gerät in runder Ausführung zur Verwendung mit allen handelsüblichen Druckarmaturen.

AUSSTATTUNG UND KOMFORT:
 Stufenlose Temperaturreinstellung von 30-80 °C. Eine Aufheizanzeige signalisiert den Aufheizbetrieb. Über eine Temperaturverlaufsanzeige an der Vorderseite des Außenmantels lässt sich bequem die aktuelle Wassertemperatur ablesen.
Effizienz: Eine hochwertige Hart PU-Schaum Isolierung von 90 bzw. 100 mm garantiert einen niedrigen Wärmeverlust. Recycelfähige Konstruktion für eine umweltgerechte Trennung der verschiedenen Komponenten.

MAßSKIZZE



AOESP50			
a10	Gerät	Höhe	mm 929
a20	Gerät	Breite	mm 380
a30	Gerät	Tiefe	mm 412
b01	Durchführung elektr. Leitungen	Verschraubung	PG 16
c01	Kaltwasser Zulauf	Außengewinde	G 1/2 A
		Abstand oben	mm 846
		Abstand hinten	mm 100
c06	Warmwasser Auslauf	Außengewinde	G 1/2 A
		Abstand oben	mm 846
		Abstand hinten	mm 100
i13	Wandaufhängung	Höhe	mm 500
		Höhe optional	mm 650
			mm 600
			mm 550
			mm
			mm
			mm



SANITÄR

INSTALLATION UND SERVICE:
Die Anschlussleistung beträgt 3 kW.
Einfacher Austausch mit allen gängigen
Wandspeichern. Die universelle
Wandhalterung ermöglicht eine schnelle
und leichte Wandmontage. Zusätzlich ist die
Wandhalterung in der Höhe verstellbar und
erleichtert den Austausch anderer Modelle
ohne zusätzliche Wandbohrungen.
Installation in Verbindung mit Kunststoff-,
Kupfer-, oder Edelstahlrohrsystemen
möglich. Einfach zu entnehmender
Heizflansch aus Volledelstahl, der auch für
problematische Wasser geeignet ist.
Schutzart IP 25 (Strahlwassergeschützt).

SICHERHEIT UND QUALITÄT:
Eine hochwertige Magnesiumanode schützt
den Behälter vor Korrosion und erfüllt die
strengen Anforderungen der deutschen
Norm. Stahl-Innenbehälter mit Spezial-
Direktemail „anticor“ für eine lange
Lebensdauer. Als ergänzender Schutz wird
der Innenbehälter ebenfalls von Außen
emailliert. Rückstellbarer
Sicherheitstemperaturbegrenzer. Ein
automatischer Frostschutz überwacht die
Wassertemperatur und schützt den Behälter
vor Einfrierung.

Weitere technische Angaben siehe Montageanleitung.