



### RAUMTHERMOSTAT HEIZEN/KÜHLEN FÜR DAS SCHALTERPROGRAMM: CRTD55

Digitaler programmierbarer Raumthermostat mit Triac-Relais (geräuschlos). Es gibt 3 einstellbare Temperaturen und bis zu 6 Zyklen pro Tag. Die Programmierung kann alle Tage gleich, 5 – 2, oder jeder Tag separat gewählt werden. Neben den Programmfunktionen gibt es Urlaubs-, Party- und Frostschutzfunktion. Mit einem Touch ist der Raumthermostat von programmierbar auf konstant umzustellen, wenn die Programmfunktion nicht gewünscht ist.

Über den CO-Eingang kann der Raumthermostat durch ein externes Signal (Heizen: 0 V und Kühlen: 230 V) zentral und automatisch von Heizen auf Kühlen umgestellt werden. Lästiges Programmieren entfällt komplett. Im Badezimmer, als Beispiel, kann die Kühlfunktion gesperrt werden.

### TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

SPANNUNG	230 V AC, +-15 %, 50/60 Hz
SCHALTSTROM MAX.	0,5A
SCHALTAUSGANG	230 V
TEMPERATUREINSTELLBEREICH	5 °C – 35 °C
REGELUNGSART	PWM oder 2 Punkt
NACHTABSENKUNG	Einstellbar
HYSTERESE (2 PUNKT)	1K oder 2K
ANSCHLUSSART	Schraubklemme
MAX. ANZAHL ANTRIEBE	5
VENTILSCHUTZFUNKTION	Ja (alle 7Tage)
SCHUTZART	IP 30
CE-KONFORMITÄT	Ja
TEMPERATUR-PROFILE	2 (Sonne, Mond)
EINSTELLBARE PARAMETER	Ja, mittels Expertenebene
HEIZEN ODER KÜHLEN	Ja, externes Signal auf CO (230V)
WOCHENPROGRAMM, UHR	Ja, programmierbar
FARBE	RAL 9010 reinweiß
ABMESSUNGEN	55 x 55 x 15 (Sichtmaß) mm