

## WARMWASSERSPEICHER

Technische Daten			Typ	Euroline 200 AT	Euroline 300 AT	Euroline 400 AT	Euroline 500 AT	Euroline 750-2 ***	Euroline 1000-2 ***
Inhalt			l	197	303	384	476	738	970
Bereitschaftsverluste			kWh/24h	1,71	1,68	2,07	2,4	2,99	3,51
			W	71	70	86	100	125	146
Energieeffizienz gem. ErP				C	B	C	C	C	C
Durchmesser		D	mm	540	700	700	700	960*	1065*
Isolationsstärke	Mantel		mm	45	51,1	51,1	51,1	100	
	Boden		mm					100	
	Kopf		mm					100	
Höhe		H	mm	1435	1294	1591	1921	2037	2058
Kippmaß		M	mm	1530	1438	1712	2023	2105**	2159**
Gewicht *			kg	53	79	97	126	213	247
Anschlußgröße			R	3/4"	1"	1"	1"	1 1/4"	1 1/4"
Kaltwasser	KW	A	mm	55	55	55	55	105	105
Warmwasser	WW	J	mm	1373	1229	1526	1856	1891	1905
Anschlußgröße			R	1"	1"	1"	1"	1 1/4"	1 1/4"
Heizungsvorlauf	VL	F	mm	689	721	909	966	1319	1327
Heizungsrücklauf	RL	B	mm	194	221	221	221	293	301
Anschlußgröße		G	R	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Zirkulation	ZL		mm	902	921	1112	1265	1422	1494
Fühlerrohr Heizung	F	E	mm	509	549	684	696	1081	1092
Fühlerrohr Solar	FS	C	mm	283	307	369	389		
Blindflansch	FL	L	mm	249	276	276	276	383	391
	DN/LK		mm	110/150	110/150	110/150	110/150	180/225	180/225
	Einbautiefe		mm	320	510	510	510	630	740
Anschlußgröße Muffe für E-Heizung	EHP	K	R	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
			mm	746	756	958	1041	1380	1380
	Einbautiefe		mm	460	550	610	610	700	860
Trinkwasser Volumen			l	190,2	292,9	371,8	463,0	705,6	930,8
Heizfläche			m <sup>2</sup>	1,0	1,4	1,8	1,9	3,7	4,5
Dauerleistung	tKW = 10°C		kW	30	46	56	56	99	110
	tWW = 45°C		l/h	739	1123	1383	1390	2440	2715
Inhalt des Wärmetauschers			l	6,4	11,1	12,6	13,3	32,4	38,9
Leistungskennzahl	tKW = 10°C		NL	4,8	11,1	14,0	18,0	30,5	38,8
	tSp = 60°C								
	tWW = 45°C								
zul. Betriebsüberdruck	Heizwasser		bar	10	10	10	10	10	10
	Trinkwasser		bar	10	10	10	10	10	10
zul. Betriebstemperatur	Heizwasser		°C	110	110	110	110	110	110
	Trinkwasser		°C	95	95	95	95	95	95
Speicher verpackt	Gewicht		kg	62	91	110	125	234	296
	Breite		mm	660	820	820	820	1050	1150
	Tiefe		mm	560	750	750	750	1050	1150
	Höhe		mm	1634	1478	1778	2113	2160	2235

\* rechnerisch ermittelt

\*\* ohne Isolierung

\*\*\* Isolation wird nachträglich montiert

Maße mathematisch gerundet technische Änderungen vorbehalten